

# TerrassenFix<sup>®</sup> II Set TFL

## TECHNISCHES DATENBLATT



SIHGA <sup>®</sup> montagepack		Dimension TerrassenFix <sup>®</sup> II	Dielen Stärke [mm]	Set - Schraube L-GoFix <sup>®</sup> MS Ø x Länge	ausreichend für circa [m <sup>2</sup> ]
Art. Nr.	VE	Type			
40526	100	<b>TFL 60</b>	20	5,0 x 60	7,5
40546	100	<b>TFL 70</b>	24	5,0 x 70	7,5
40566	100	<b>TFL 80</b>	28	5,0 x 80	7,5
40576	100	<b>TFL 90</b>	32	5,0 x 90	7,5



### DETAILS

- TerrassenFix<sup>®</sup> II und L-GoFix<sup>®</sup> MS im Set
- L-GoFix<sup>®</sup> MS aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt
- Der Fugenabstand sollte keinesfalls 7 mm oder 6 % der Dielenbreite unterschreiten
- TerrassenFix<sup>®</sup> II aus Polyethylen, bleibt dauerhaft formstabil, ist hitze-, frost- und UV-beständig
- Fugeneinstellung für 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm breite Fugen, ohne verbleibenden Rückstand in der Fuge



TAKE THE BEST



Leitbetrieb Österreich Leitbetrieb Deutschland