

# TerrassenFix® II Set TFL

## SIHGA® Merkmal

patentierter, konstruktiver Holzschutz im Set mit L-GoFix® MS Schrauben für Terrassen

L-GoFix® MS aus gehärtetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt

inklusive SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei, TerrassenFix® II Stifte TFS, Systemstift® und Montageanleitung

Mengenermittlung

## IHR Nutzen

das praktische Set für die sichtbare Terrassendielen-Befestigung mit sehr hoher Lebensdauer

befestigt rostfrei und ist extrem bruchfest

zeitsparend, praktisch, präzise; gesamtes Zubehör ist beige packt; SIHGAFIX® Edelstahl rostfrei verhindert Fremdrost und schraubt auch in tiefen Nuten

SIHGA® übernimmt die Berechnung für Sie

SIHGA® montagepack		Dimension TerrassenFix® II	Dielen Stärke [mm]	Set - Schraube L-GoFix® MS Ø x Länge	ausreichend für circa [m²]
Art. Nr.	VE	Type			
40526	100	<b>TFL 60</b>	20	5,0 x 60	7,5
40546	100	<b>TFL 70</b>	24	5,0 x 70	7,5
40566	100	<b>TFL 80</b>	28	5,0 x 80	7,5
40576	100	<b>TFL 90</b>	32	5,0 x 90	7,5



TerrassenFix® II TF



L-GoFix® MS



### SIHGA® TIPP:

Der Fugenabstand sollte keinesfalls 7 mm oder 6 % der Dielenbreite unterschreiten, Konstruktionsempfehlungen beachten.