

KompeFix® II KF

SIHGA® Merkmal

universeller, konstruktiver Holzschutz für Terrassen mit Höhe 8 mm und Breite 21 mm

in Österreich entwickelt, patentiert und hergestellt

die Rolle mit 4,5 Metern Länge wird nur aufgelegt

unterstützt die Abdichtung der Verschraubung

der durch die spezielle Form integrierte Vorspanneffekt kompensiert die Quell- und Schwindvorgänge der Hölzer

aus Polyvinylchlorid in spezieller Rezeptur, überwachte Fertigung

Mengenermittlung pro m²

inklusive Montageanleitung

HFA-geprüft in Kombination mit TeFix®

IHR Nutzen

schafft Abstand zwischen den Hölzern; dadurch werden diese durchlüftet und deren Lebensdauer erhöht

heimische Qualität, die Erfahrung von über 14 Jahren Terrassenbau ist eingeflossen

schnell und einfach, ist beliebig fixierbar (durchschraubbar) und ablängbar

erhöht die Langlebigkeit der Konstruktion

erhöht den Gehkomfort der Terrasse


bleibt dauerhaft formstabil, ist hitze-, frost- und UV-beständig

1 : Abstand Unterkonstruktion [m] : 4,5

ist zeitsparend und praktisch beige-packt

Details siehe Seite 66

SIHGA® montagepack		Dimension KompeFix®	Abmessung [mm]		
Art. Nr.	VE	Type	Breite	Höhe	Länge
41006	8 x 4,5 m	II KF	21	8	4500



KompeFix® II KF
aus Polyvinylchlorid

