



Leistungserklärung DoP-11/0135

nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011



allgemeine Angaben

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	HobaFix®
Verwendungszweck	Einhängeverbinder für Holz-Holz Verbindungen
Hersteller	SIHGA GmbH, A-4694 Ohlsdorf, Gewerbepark Kleinreith 4
AVCP-System	2+
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 130186-00-0603 vom Juli 2018
Europäische Technische Bewertung	ETA-11/0135 vom 21.12.2021
Technische Bewertungsstelle	OIB Österreichisches Institut für Bautechnik
Notifizierte Stelle	1359 Holzforschung Austria (HFA)

erklärte Leistungen

wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung (pk = 350 Kg/m³, z.B.: C24)						
Kenncode		HF70	HF100	HF135	HF170	HF200	HF240	HF Fassade
Charakteristische Tragfähigkeit F _{1,k} , F _{3,k}	kN	6,8	17,4	26,7	33,4	43,0	48,3	9,1
Charakteristische Tragfähigkeit F _{2,k}	kN	9,29	9,90	9,90	9,90	17,07	17,07	NPD
Charakteristische Tragfähigkeit F _{4,k}	kN	4,4	10,6	15,0	16,0	22,7	23,8	6,5
Steifigkeit	-	NPD						
Duktilität	-	NPD						
Widerstand gegen seismische Einwirkungen	-	NPD						
Brandverhalten	-	A1						
Nutzungsklasse	Klasse	I/II						
Feuerwiderstand	-	NPD						

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mst. Robert Schauer (Qualitätsmanagement)

10.01.2022

